

## FLEXADUX® P 2 CNC

Flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, speziell für CNC-Maschinen, schwer entflammbar

- Anwendungen** CNC-Bearbeitung, Sägen & Fräsen, Holzstaubabsaugung, Absauganlagen, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, schwer entflammbar
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1 | ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
60	68,00	0,65	60	0,40	0,25	4,94	10	27700060-1000-000-00
60	68,00	0,65	60	0,40	0,25	7,41	15	27700060-1500-000-00
80	88,00	0,65	80	0,35	0,20	6,47	10	27700080-1000-000-00
80	88,00	0,65	80	0,35	0,20	9,71	15	27700080-1500-000-00
100	108,00	0,65	100	0,30	0,15	8,01	10	27700100-1000-000-00
100	108,00	0,65	100	0,30	0,15	12,01	15	27700100-1500-000-00
120	128,00	0,65	120	0,30	0,12	9,55	10	27700120-1000-000-00
120	128,00	0,65	120	0,30	0,12	14,32	15	27700120-1500-000-00
127	135,00	0,65	127	0,28	0,10	0,00	10	27700127-1000-000-00
127	135,00	0,65	127	0,28	0,10	0,00	15	27700127-1500-000-00
150	158,00	0,65	150	0,25	0,09	11,85	10	27700150-1000-000-00
150	158,00	0,65	150	0,25	0,09	17,77	15	27700150-1500-000-00
160	170,00	0,80	160	0,20	0,08	17,50	10	27700160-1000-000-00
160	170,00	0,80	160	0,20	0,08	26,25	15	27700160-1500-000-00
180	190,00	0,80	180	0,15	0,07	19,61	10	27700180-1000-000-00
180	190,00	0,80	180	0,15	0,07	29,42	15	27700180-1500-000-00
200	210,00	0,80	200	0,15	0,05	21,73	10	27700200-1000-000-00
200	210,00	0,80	200	0,15	0,05	32,59	15	27700200-1500-000-00
225	235,00	0,80	225	0,10	0,04	24,37	10	27700225-1000-000-00
225	235,00	0,80	225	0,10	0,04	36,56	15	27700225-1500-000-00
250	260,00	0,80	250	0,10	0,04	27,01	10	27700250-1000-000-00
250	260,00	0,80	250	0,10	0,04	40,52	15	27700250-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
280	290,00	0,80	280	0,08	0,03	30,18	10	27700280-1000-000-00
300	310,00	0,80	300	0,05	0,03	32,30	10	27700300-1000-000-00
315	325,00	0,80	315	0,03	0,02	33,88	10	27700315-1000-000-00
350	360,00	0,80	350	0,02	0,02	37,58	10	27700350-1000-000-00
400	410,00	0,80	400	0,02	0,02	42,87	10	27700400-1000-000-00
450	460,00	0,80	450	0,01	0,01	48,16	10	27700450-1000-000-00
500	510,00	0,80	500	0,01	0,01	53,44	10	27700500-1000-000-00