


FLEXADUX® P 1 PE

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus Polyethylen

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Druckmaschinen, Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung
- Konstruktion** PE, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** leicht, gute Flexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobienbeständig, halogen- & weichmacherfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30,00	0,50	25	2,35	0,75	1,46	10	19400025-1000-000-00
25	30,00	0,50	25	2,35	0,75	2,19	15	19400025-1500-000-00
32	37,00	0,50	32	1,90	0,50	1,82	10	19400032-1000-000-00
32	37,00	0,50	32	1,90	0,50	2,73	15	19400032-1500-000-00
38	43,00	0,50	38	1,85	0,45	2,13	10	19400038-1000-000-00
38	43,00	0,50	38	1,85	0,45	3,20	15	19400038-1500-000-00
40	45,00	0,50	40	1,80	0,40	2,23	10	19400040-1000-000-00
40	45,00	0,50	40	1,80	0,40	3,35	15	19400040-1500-000-00
50	56,00	0,50	50	1,50	0,35	4,04	10	19400050-1000-000-00
50	56,00	0,50	50	1,50	0,35	6,05	15	19400050-1500-000-00
60	66,00	0,50	60	1,35	0,28	4,78	10	19400060-1000-000-00
60	66,00	0,50	60	1,35	0,28	7,17	15	19400060-1500-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,20	5,52	10	19400070-1000-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,20	8,28	15	19400070-1500-000-00
80	86,00	0,50	80	0,80	0,13	6,26	10	19400080-1000-000-00
80	86,00	0,50	80	0,80	0,13	9,39	15	19400080-1500-000-00