

FLEXADUX® HT 1100 CL

Hochflexibler Clipschlauch für Temperaturen bis +1100°C

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Automobilbau
- Konstruktion** Hochtemperatur VA-Gewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Clipprofil / mehrlagig
- Temperatur** -50°C bis 1.100°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar



Innendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
102	60	0,20	3,60	3	53323102-0300-000-00
152	90	0,09	4,90	3	53323152-0300-000-00
160	96	0,08	5,10	3	53323160-0300-000-00
200	120	0,05	13,20	6	53323200-0600-000-00
203	120	0,05	6,60	3	53323203-0300-000-00
203	120	0,05	13,20	6	53323203-0600-000-00
250	175	0,04	9,00	3	53323250-0300-000-00
250	175	0,04	18,00	6	53323250-0600-000-00
254	175	0,04	9,00	3	53323254-0300-000-00
305	210	0,02	11,70	3	53323305-0300-000-00
350	245	0,02	13,80	3	53323350-0300-000-00
407	280	0,01	17,40	3	53323407-0300-000-00
508	400	0,01	22,80	3	53323508-0300-000-00