

GENESIS® ToiVac N

Flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE mit dicht verschweißten Anschlussmuffen

- Anwendungen** Mobile Toiletten, Fäkalienabsaugung, Entsorgungsfahrzeuge, Abwasser, Kläranlagen
- Konstruktion** PE, Gelb / Safrangelb (ähnl. RAL 1017), deckend, Kunststoffwendel / PE
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** überfahrbar, trittfest, gute Zugfestigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobebeständig, verrottungsfest



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	1,30	0,95	9,49	10	43511051-1000-130-00
51	1,30	0,95	14,16	15	43511051-1500-130-00
51	1,30	0,95	17,23	18,3	43511051-1830-130-00
51	1,30	0,95	18,82	20	43511051-2000-130-00
51	1,30	0,95	23,49	25	43511051-2500-130-00
76	1,30	0,95	13,94	10	43511076-1000-130-00
76	1,30	0,95	20,76	15	43511076-1500-130-00
76	1,30	0,95	25,26	18,3	43511076-1830-130-00
76	1,30	0,95	27,57	20	43511076-2000-130-00
102	1,30	0,85	17,69	10	43511102-1000-130-00
102	1,30	0,85	26,32	15	43511102-1500-130-00