


VSM-SO1

Leichter, innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

Anwendungen	Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Staubabsaugung, Sprühgeräte
Konstruktion	TPO, Schwarz / Graualuminium (ähnl. RAL 9007), Profilwendel / Vollprofilwendel
Temperatur	-50°C bis 60°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, trittfest, überfahrbar, sehr gute chemische Beständigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,15030	4,51	30	55075025-3000-000-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,32700	9,81	30	55075032-3000-000-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36230	10,87	30	55075038-3000-000-00
51	61,00	120	0,25	0,25	0,51630	15,49	30	55075051-3000-000-00